BLUESTAR OPTO LIMITED

Fabricante Profesional de Pantallas LED y Proveedor de Exportación

Pantallas LED
Catálogo de Productos

P2.5 · P2.6 · P2.9 · P3.91 · P5 · P8 · P10

Interior · Alquiler · Exterior · Personalizado

Solo productos destacados · Fabricamos cualquier modelo a medida

Noviembre 2026

www.bluestaroptolimited.com

Contenido

Perfil de la Empresa 3

Guía de Selección 4

Videowall LED para Interiores · 7 modelos 5

Póster LED Publicitario · 1 modelo 12

Pantallas LED para Exteriores · 6 modelos 13

Pantallas LED de Gran Formato para Exteriores · 5 modelos 20

Cómo Pedir · Contacto 26

Este catálogo presenta solo nuestros productos destacados. Nuestra fábrica puede producir pantallas LED de cualquier modelo y personalizar todos los parámetros según sus necesidades.

Bluestar Opto Limited

Bluestar Opto Limited es un fabricante profesional de pantallas LED y proveedor de exportación, al servicio de publicidad exterior, alquiler para eventos, comercio minorista, centros comerciales, salas de control y proyectos comerciales personalizados en todo el mundo.

Desde la selección del pitch de píxel hasta el diseño del gabinete, la prueba de envejecimiento y el embalaje de exportación, cada pantalla se inspecciona antes del envío. Envíe el tamaño y la aplicación para una cotización rápida y práctica.

Este catálogo presenta solo nuestros productos destacados. Nuestra fábrica puede producir pantallas LED de cualquier modelo y personalizar todos los parámetros según sus necesidades.

Por Qué Bluestar

- Suministro directo de fábrica — precios competitivos de fábrica según su distancia de visualización, entorno y presupuesto.
- Control de calidad profesional — inspección de módulos, prueba de ensamblaje, prueba de envejecimiento y verificación final antes del envío.
- Cotización rápida — envíe el tamaño, la aplicación y el país de destino para una propuesta rápida y práctica.
- Experiencia global en exportación — embalaje de exportación, soporte logístico y asistencia técnica remota.
- Personalización OEM y ODM — tamaño de gabinete, pitch de píxel, logotipo, embalaje y soluciones de proyecto.
- Certificaciones — documentos CE, RoHS y FCC disponibles según los requisitos del proyecto.

Proceso de Control de Calidad

1	2	3	4
Inspección de módulos	Prueba de ensamblaje	Prueba de envejecimiento	Embalaje de exportación

Elija la Pantalla LED Adecuada

Comience por definir dónde se utilizará la pantalla, la distancia mínima de visualización y si será instalación fija o alquiler.

Modelo	Uso recomendado	Distancia de visualización	Proyectos recomendados
P2.5	Póster interior / publicidad	2.5m – 8m	Tiendas, centros comerciales, exposiciones, publicidad digital interior
P2.6	Videowall HD para interiores	2.6m – 9m	Tiendas minoristas, salas de exposición, salas de reuniones, salas de control
P2.9	Pantalla comercial para interiores	2.9m – 9m	Centros comerciales, exhibiciones de marca, salas de conferencias
P3.91	Alquiler para escenarios y eventos	3.9m – 12m	Conciertos, exposiciones, fondos de escenario
P5	Valla publicitaria para exteriores	5m – 50m	Publicidad en carreteras, fachadas de edificios, plazas comerciales
P8	Valla publicitaria para exteriores	8m – 80m	Carreteras, autopistas, fachadas de edificios, publicidad a larga distancia
P10	Valla publicitaria para exteriores	10m – 100m	Autopistas, estadios, grandes vallas publicitarias

Lista para cotización: ancho × alto de la pantalla · interior / exterior · instalación fija / alquiler · distancia de visualización · país de destino · pitch de píxel preferido

LÍNEA DE PRODUCTOS

Videowall LED para Interiores

Pantallas de pitch fino para corta distancia — comercio minorista, centros comerciales, salas de reuniones y fondos de escenario.

- P2.5 640X1920mm Interior
- P2.6 500X1000mm Interior
- P2.6 500X500mm Interior
- P2.9 500X1000mm Interior
- P2.9 500X500mm Interior
- P3.91 500X1000mm Interior
- P3.91 500X500mm Interior

P2.6 500X1000mm Interior

Ideal para: tiendas minoristas, salas de exposición, salas de reuniones y videowalls interiores de corta distancia



Pantalla HD de pitch fino de 2.6mm para interiores, con imagen nítida a corta distancia — ideal para comercio minorista, salas de exposición, reuniones y fondos de escenario donde la claridad es clave. Tamaño de gabinete, pitch de píxel, logotipo, embalaje y soluciones de proyecto personalizables.

Modelo P2.604	Pitch de píxel 2.604mm	Tipo de LED SMD1515
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 96×96 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×1000mm	Resolución del gabinete 192×384 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥1000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.6m – 9m	Método de escaneo 1/32
Protección IP IP45 (interior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 15 kg

Densidad de píxeles: 147,456 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P2.6 500X500mm Interior

Ideal para: tiendas minoristas, salas de exposición, salas de reuniones y videowalls interiores de corta distancia



Versión de gabinete compacto de 500×500mm para un empalme flexible en áreas pequeñas y formas creativas, con la misma calidad HD de 2.6mm y frecuencia de ≥7680Hz.

Modelo P2.604	Pitch de píxel 2.604mm	Tipo de LED SMD1515
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 96×96 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×500mm	Resolución del gabinete 192×192 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥1000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.6m – 9m	Método de escaneo 1/32
Protección IP IP45 (interior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 7.5 kg

Densidad de píxeles: 147,456 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P2.9 500X1000mm Interior

Ideal para: centros comerciales, exhibiciones de marca, salas de reuniones e interiores comerciales



Pantalla comercial de 2.9mm para interiores que equilibra claridad y costo — una opción popular para centros comerciales, zonas de marca y salas de reuniones.

Modelo P2.976	Pitch de píxel 2.976mm	Tipo de LED SMD1515
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 84×84 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×1000mm	Resolución del gabinete 168×336 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥1000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.9m – 9m	Método de escaneo 1/28
Protección IP IP45 (interior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 15 kg

Densidad de píxeles: 112,896 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P2.9 500X500mm Interior

Ideal para: centros comerciales, exhibiciones de marca, salas de reuniones e interiores comerciales



Gabinete compacto de 500×500mm para un empalme flexible e instalación en espacios reducidos, con la misma calidad de imagen que el gabinete grande.

Modelo P2.976	Pitch de píxel 2.976mm	Tipo de LED SMD1515
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 84×84 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×500mm	Resolución del gabinete 168×168 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥1000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.9m – 9m	Método de escaneo 1/28
Protección IP IP45 (interior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 7.5 kg

Densidad de píxeles: 112,896 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P3.91 500X1000mm Interior

Ideal para: eventos, conciertos, exposiciones y fondos de escenario temporales



Pantalla de alquiler de 3.91mm para escenarios interiores, con gabinetes ligeros de aluminio fundido y cierres rápidos para un montaje ágil; la alta frecuencia de actualización mantiene fluidas las imágenes en vivo.

Modelo P3.91	Pitch de píxel 3.91mm	Tipo de LED SMD2121
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 64×64 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×1000mm	Resolución del gabinete 128×256 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥1000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 3.9m – 12m	Método de escaneo 1/16
Protección IP IP45 (interior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 15 kg

Densidad de píxeles: 65,536 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P3.91 500X500mm Interior

Ideal para: eventos, conciertos, exposiciones y fondos de escenario temporales



Versión de gabinete cuadrado de 500×500mm para formas creativas y empalme curvo — una opción flexible para eventos de alquiler.

Modelo P3.91	Pitch de píxel 3.91mm	Tipo de LED SMD2121
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 64×64 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×500mm	Resolución del gabinete 128×128 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥1000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 3.9m – 12m	Método de escaneo 1/16
Protección IP IP45 (interior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 7.5 kg

Densidad de píxeles: 65,536 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P2.5 640X1920mm Póster LED para Interiores

Ideal para: tiendas minoristas, centros comerciales, exposiciones y publicidad digital en interiores



Póster LED P2.5 para interiores en formato vertical de 640×1920 mm. Reproducción independiente por USB o de forma inalámbrica desde el móvil, con conexión en cascada de varias pantallas. Formato, brillo y sistema de reproducción personalizables según los requisitos del proyecto.

Modelo P2.5	Pitch de píxel 2.5mm	Tipo de LED SMD1515
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 320mm×160mm	Resolución del módulo 128×64 pixels
Tamaño del gabinete 640mm×1920mm	Resolución del gabinete 256×768 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥1000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.5m – 8m	Método de escaneo 1/32
Protección IP IP45 (interior)	Consumo de energía 650W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 32 kg

Densidad de píxeles: 160,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 1 piece · Precio EXW: consulte para cotizar

LÍNEA DE PRODUCTOS

Pantallas LED para Exteriores

Gabinetes de aluminio fundido de alto brillo IP65 para publicidad exterior, fachadas y eventos.

- P2.6 500X1000mm Exterior
- P2.6 500X500mm Exterior
- P2.9 500X1000mm Exterior
- P2.9 500X500mm Exterior
- P3.91 500X1000mm Exterior
- P3.91 500X500mm Exterior

P2.6 500X1000mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, eventos, fachadas comerciales y proyectos DOOH



Pantalla HD de pitch fino para exteriores con brillo ≥5000CD/m² para una visibilidad clara a la luz del día y protección IP65 — para publicidad exterior premium y proyectos de fachada.

Modelo P2.604	Pitch de píxel 2.604mm	Tipo de LED SMD1415
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 96×96 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×1000mm	Resolución del gabinete 192×384 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.6m – 9m	Método de escaneo 1/32
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 7.5 kg

Densidad de píxeles: 147,456 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P2.6 500X500mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, eventos, fachadas comerciales y proyectos DOOH



Gabinete compacto de 500×500mm para instalaciones exteriores flexibles en áreas pequeñas y formas personalizadas, con el mismo brillo y protección.

Modelo P2.604	Pitch de píxel 2.604mm	Tipo de LED SMD1415
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 96×96 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×500mm	Resolución del gabinete 192×192 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.6m – 9m	Método de escaneo 1/32
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 15 kg

Densidad de píxeles: 147,456 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P2.9 500X1000mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, eventos, fachadas comerciales y proyectos DOOH



Pantalla HD de 2.9mm para exteriores que equilibra calidad de imagen, brillo y costo — un modelo principal para la visualización comercial exterior.

Modelo P2.976	Pitch de píxel 2.976mm	Tipo de LED SMD1415
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 84×84 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×1000mm	Resolución del gabinete 168×336 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.9m – 9m	Método de escaneo 1/28
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 15 kg

Densidad de píxeles: 112,896 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P2.9 500X500mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, eventos, fachadas comerciales y proyectos DOOH



Gabinete compacto de 500×500mm para un empalme flexible y mantenimiento sencillo en exteriores.

Modelo P2.976	Pitch de píxel 2.976mm	Tipo de LED SMD1415
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 84×84 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×500mm	Resolución del gabinete 168×168 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 2.9m – 9m	Método de escaneo 1/28
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 7.5 kg

Densidad de píxeles: 112,896 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P3.91 500X1000mm Exterior

Ideal para: eventos al aire libre, escenarios de alquiler, publicidad comercial e instalaciones temporales



Pantalla de alquiler para eventos en exteriores con alto brillo y frecuencia de actualización; diseño de cierre rápido para giras y montajes temporales.

Modelo P3.91	Pitch de píxel 3.91mm	Tipo de LED SMD1921
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 64×64 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×1000mm	Resolución del gabinete 128×256 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 3.9m – 12m	Método de escaneo 1/16
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 15 kg

Densidad de píxeles: 65,536 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P3.91 500X500mm Exterior

Ideal para: eventos al aire libre, escenarios de alquiler, publicidad comercial e instalaciones temporales



Gabinete cuadrado de 500×500mm para formas creativas y escenarios curvos en exteriores.

Modelo P3.91	Pitch de píxel 3.91mm	Tipo de LED SMD1921
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 250mm×250mm	Resolución del módulo 64×64 pixels
Tamaño del gabinete 500mm×500mm	Resolución del gabinete 128×128 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 3.9m – 12m	Método de escaneo 1/16
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 7.5 kg

Densidad de píxeles: 65,536 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

LÍNEA DE PRODUCTOS

Pantallas LED de Gran Formato para Exteriores

Gabinetes P5 / P8 / P10 de gran formato con excelente relación costo-beneficio para publicidad exterior a larga distancia.

- P5 960X960mm Exterior
- P5 960X960mm Instalación Fija (Gabinete de Hierro)
- P5 640X640mm Exterior
- P8 960X960mm Exterior
- P10 960X960mm Exterior

P5 960X960mm Exterior

Ideal para: vallas publicitarias exteriores, publicidad en carreteras, fachadas de edificios y visualización a larga distancia



Pantalla publicitaria P5 para exteriores con gabinetes grandes de 960×960mm y menos juntas — una opción rentable para visualización a larga distancia: vallas en carreteras, fachadas de edificios y plazas comerciales.

Modelo P5	Pitch de píxel 5mm	Tipo de LED SMD1921
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 320mm×160mm	Resolución del módulo 64×32 pixels
Tamaño del gabinete 960mm×960mm	Resolución del gabinete 192×192 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 5m – 50m	Método de escaneo 1/8
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 28 kg

Densidad de píxeles: 40,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P5 960X960mm Instalación Fija (Gabinete de Hierro)

Ideal para: proyectos permanentes de vallas publicitarias, fachadas de edificios y publicidad a larga distancia



Versión de gabinete de hierro para instalación fija, de construcción robusta, diseñada para proyectos permanentes de vallas publicitarias; soluciones de proyecto personalizadas disponibles.

Modelo P5	Pitch de píxel 5mm	Tipo de LED SMD1921
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 320mm×160mm	Resolución del módulo 64×32 pixels
Tamaño del gabinete 960mm×960mm	Resolución del gabinete 192×192 pixels	Material del gabinete Gabinete de hierro
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 5m – 50m	Método de escaneo 1/8
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 38 kg

Densidad de píxeles: 40,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P5 640X640mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, vallas publicitarias, fachadas comerciales y pantallas de gran formato



Pantalla P5 para exteriores con gabinetes compactos de 640×640mm de aluminio fundido, alto brillo y protección IP65 — ideal para publicidad exterior, vallas publicitarias y fachadas comerciales donde se requiere montaje flexible.

Modelo P5	Pitch de píxel 5mm	Tipo de LED SMD1921
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 320mm×160mm	Resolución del módulo 64×32 pixels
Tamaño del gabinete 640mm×640mm	Resolución del gabinete 128×128 pixels	Material del gabinete Aluminio fundido a presión
Brillo ≥5000CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 5m – 50m	Método de escaneo 1/8
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 12 kg

Densidad de píxeles: 40,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P8 960X960mm Exterior

Ideal para: vallas publicitarias exteriores, autopistas, fachadas de edificios y publicidad a larga distancia



Pantalla P8 para exteriores con gabinetes grandes de 960×960mm y menos juntas; brillo ≥5500CD/m² y protección IP65 para una visibilidad clara a larga distancia en carreteras, autopistas y fachadas de edificios.

Modelo P8	Pitch de píxel 8mm	Tipo de LED SMD2727
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 320mm×160mm	Resolución del módulo 40×20 pixels
Tamaño del gabinete 960mm×960mm	Resolución del gabinete 120×120 pixels	Material del gabinete Hierro
Brillo ≥5500CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 8m – 80m	Método de escaneo 1/4
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 38 kg

Densidad de píxeles: 15,625 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

P10 960X960mm Exterior

Ideal para: vallas publicitarias exteriores, autopistas, estadios y publicidad a muy larga distancia



Pantalla P10 para exteriores con gabinetes grandes de 960×960mm, alto brillo de ≥5500CD/m² y protección IP65 — una opción rentable para publicidad a muy larga distancia: autopistas, estadios y grandes vallas publicitarias.

Modelo P10	Pitch de píxel 10mm	Tipo de LED SMD3535
Configuración de píxel 1R1G1B	Tamaño del módulo 320mm×160mm	Resolución del módulo 32×16 pixels
Tamaño del gabinete 960mm×960mm	Resolución del gabinete 96×96 pixels	Material del gabinete Hierro
Brillo ≥5500CD/m²	Frecuencia de actualización ≥7680Hz	Escala de grises 16 bit
Ángulo de visión 140°/140°	Distancia óptima de visualización 10m – 100m	Método de escaneo 1/4
Protección IP IP65 (exterior)	Consumo de energía 600W/sqm (máx.) · 200W/sqm (prom.)	Peso del gabinete 38 kg

Densidad de píxeles: 10,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

De la Consulta a la Entrega

1. **Envíe los detalles del proyecto**
   Ancho × alto de la pantalla, interior/exterior, distancia de visualización y país de destino.
2. **Reciba la solución LED**
   Recomendamos el pitch de píxel, el tamaño del gabinete, el sistema de control y la dirección de instalación.
3. **Confirme la cotización**
   Confirme el precio EXW/FOB, la cantidad de gabinetes, repuestos, condiciones de pago y plazo de entrega.
4. **Producción y prueba de envejecimiento**
   Los módulos, gabinetes y pantallas completas se prueban antes del embalaje.
5. **Embalaje y envío**
   Cajas de madera de exportación o flight cases protegen las pantallas durante el transporte.
6. **Soporte técnico remoto**
   Diseño de gabinetes, guía de cableado, configuración de software y servicio postventa.

OEM / ODM

El tamaño del gabinete, el pitch de píxel, el logotipo, el embalaje, la configuración del producto y las soluciones completas se pueden personalizar según sus requisitos.

Solicite una cotización rápida

WhatsApp: +86 155 7321 7152
Correo: bluestarledfrank@gmail.com
Dirección: Shenzhen, China
www.bluestaroptolimited.com